


Продуктов фиш

Делегиран регламент (ЕС) 626/2011

Име или търговска марка на доставчика	Hitachi
Идентификатор на модела	RAC-60NPD / RAD-60PPD
Вътрешен(ни) идентификатор(и) на модела	RAD-60PPD
Външен идентификатор на модела	RAC-60NPD
Вътрешно ниво на звуковата мощност (режим на охлаждане)	53 dB
Вътрешно ниво на звуковата мощност (режим на отопление)	53 dB
Външно ниво на звуковата мощност (режим на охлаждане)	65 dB
Външно ниво на звуковата мощност (режим на отопление)	65 dB
Наименование на хладилния агент	R32
ПГЗ на хладилния агент	675,000
Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изпускане в атмосферата. Този уред съдържа хладилен агент с ПГЗ в размер на 675,000. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието за глобално затопляне ще бъде 675,000 пъти повече, отколкото от 1 kg CO₂ за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесвате в работата на кръга на хладилния агент или сами да разглобявате уреда, а винаги се обръщайте към специалист.	
Режим на охлаждане	
Сезонен коефициент за енергийна ефективност (SEER)	6,2
Клас на енергийна ефективност	A++
Годишна консумация на електроенергия	Консумация на енергия 338 в kWh годишно въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.
Проектен товар	6,0 kW
Режим на отопление	
Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP) (Среден сезон)	4,0
Клас на енергийна ефективност (Среден сезон)	A+
Годишна консумация на електроенергия (Среден сезон)	Консумация на енергия 1 606 в kWh годишно въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.
Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP) (Потопъл сезон)	5,0
Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP) (Постуден сезон)	3,1
Клас на енергийна ефективност (Потопъл сезон)	A++
Клас на енергийна ефективност (Постуден сезон)	C

Годишна консумация на електроенергия (По-топъл сезон)	692 kWh/годишно
Годишна консумация на електроенергия (По-студен сезон)	4 617 kWh/годишно
Проектен товар (Среден сезон)	4,6 kW
Проектен товар (По-топъл сезон)	2,5 kW
Проектен товар (По-студен сезон)	6,7 kW
Обявена мощност (Среден сезон)	4,1 kW
Обявена мощност (По-топъл сезон)	2,5 kW
Обявена мощност (По-студен сезон)	- kW
Резервна отоплителна мощност (Среден сезон)	0,5 kW
Резервна отоплителна мощност (По-топъл сезон)	0,0 kW
Резервна отоплителна мощност (По-студен сезон)	6,7 kW

Регистрационен номер в EPREL 1984456 Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 01/11/2017.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1984456
Доставчик: JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EU ROPE SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA (Производител)		Уебсайт:
Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:		
Наименование: Compliance and public contact		Уебсайт: http://www.jci-hitachi.com
Електронна поща: martial.cessot@jci-hitachi.com		Телефон: +330481680453
Адрес: Rue de Lombardie, Aktiland II 2 69800 Saint-Priest Франция		